



Für papiergebundene  
Streifen-Ankernägeln



# BeA Druckluftnagler R60-34°

Für Streifen-Ankernägeln in den Abmessungen 40, 50  
und 60 mm Ø 4,0 mm, Anbindung 34°

- Extrem leistungsstark und robust
- Verstellbare Eintreibtiefe
- 360° verstellbarer Luftaustritt
- Speziell geformte Nase zur einfachen Lochfindung
- Gürtelhalter
- Isolierter Handgriff
- Einzelauslösung
- Leer-Schuss-Sperre

## Anwendungsbereiche

Befestigung von Holzverbindern und Metallplatten



## BeA R60 - 34°

### Technische Daten



Artikel-Nummer	12100507
EAN-Nummer	4045759051794
Magazinbauart	Hinterlader
Gewicht	2,7 kg
Abmessungen in mm	L 350, H 359, B 110
Sicherung	Einzelauslösung
Klammer-/Nageltyp	Typ R34
Magazinkapazität, Stück	1 Streifen = 25 Nägel
Arbeitsdruck	5 - 8 bar
Betriebsdruck, max.	8 bar
Luftverbrauch/Schlag	2,0 Liter / 7 bar
Luftanschluß	Ø 9 mm LW empfohlen
Emmissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	$L_{pA, 1s, d} = 98,7 \text{ dB}$
Einzelereignis-Schalleistungspegel	$L_{WA, 1s, d} = 103,3 \text{ dB}$
Der Vibrationswert, gemessen nach ISO 8662-11 beträgt $3,56 \text{ m/s}^2$ .	
Ausstattung	Stabiler Koffer, Benutzer-Handbuch, Ersatzteilliste/Servicehinweise, Innensechskantschlüssel, Öl, Sicherheitsbrille

### Ankernägel R34



**Streifen-Ankernägel** = papiergebundene Ankernägel 34°

Durchmesser	4,0 mm
Länge	40 - 60 mm
Werkstoff	NK = Stahl, verzinkt
Schaftausführung	Ring
Kopfprägung	Ankerkopf, zylindrisch

Weitere Ausführungen auf Anfrage. Nägel nach DIN 1052, sowie nach EN 14592 (Eurocode 5) lieferbar.

Joh. Friedrich Behrens AG  
Industrielle Befestigungssysteme  
Bogenstraße 43 - 45  
22926 Ahrensburg  
Germany

Weitere Informationen  
erhalten Sie unter  
Tel: + 49(0) 41 02 78 - 444  
Fax + 49 (0) 41 02 78 - 270  
eMail: [info@bea-group.com](mailto:info@bea-group.com)  
[www.bea-group.com](http://www.bea-group.com)

BeA ist u. a. Mitglied in folgenden Verbänden:

