

# Фитинги Sprint® Серия S2000

Присоединение: BSP (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2),  
BSPT (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)




Основной характеристикой данных фитингов является наличие уплотнительного фторопластового кольца Sprint® на резьбе, исключающее необходимость использования других уплотнений, а также ускоряющее монтаж.

Кроме того, наличие уплотнения гарантирует чистоту в фазе монтажа и дает возможность производить соединения и разъединения фитингов несколько раз без использования дополнительных уплотнений резьбы.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Материалы	латунь OT58 покрытая никелем, уплотнение PTFE
Присоединение	коническая ISO 7 (BSPT), цилиндрическая ISO 228 (BSP)
Давление	40 бар
Рабочая среда	сжатый воздух и жидкости, совместимые с материалами фитингов
Температура	-40°C + 120°C

## РАЗРЕЗ



Фитинги Мод. S2500

Sprint®




РАЗМЕРЫ

Мод.	A	H	L	SW	Вес (г)
<b>S2500 1/8</b>	R1/8	7,5	19,5	12	8
<b>S2500 1/4</b>	R1/4	11	27	14	15
<b>S2500 3/8</b>	R3/8	11,5	28	17	21
<b>S2500 1/2</b>	R1/2	14	33,5	22	39

Фитинги Мод. S2530

Sprint®




РАЗМЕРЫ

Мод.	A	B	H	L	SW	Вес (г)
<b>S2530 1/4-1/8</b>	R1/4	G1/8	11	16	14	9
<b>S2530 3/8-1/8</b>	R3/8	G1/8	11,5	16,5	17	16
<b>S2530 1/2-1/8</b>	R1/2	G1/8	14	19,5	22	13
<b>S2530 3/8-1/4</b>	R3/8	G1/4	11,5	16,5	17	33
<b>S2530 1/2-1/4</b>	R1/2	G1/4	14	19,5	22	32
<b>S2530 1/2-3/8</b>	R1/2	G3/8	14	19,5	22	22

Фитинги Мод. S2520

Sprint®




РАЗМЕРЫ

Мод.	A	B	H	L	SW	Вес (г)
<b>S2520 1/8-1/8</b>	R1/8	G1/8	7,5	17,5	13	11
<b>S2520 1/8-1/4</b>	R1/8	G1/4	7,5	19	17	15
<b>S2520 1/8-3/8</b>	R1/8	G3/8	7,5	20	20	19
<b>S2520 1/4-1/4</b>	R1/4	G1/4	11	22,5	17	17
<b>S2520 1/4-3/8</b>	R1/4	G3/8	11	23,5	20	33
<b>S2520 1/4-1/2</b>	R1/4	G1/2	11	27,5	24	34
<b>S2520 3/8-3/8</b>	R3/8	G3/8	11,5	24	20	36
<b>S2520 3/8-1/2</b>	R3/8	G1/2	11,5	28	24	56
<b>S2520 1/2-1/2</b>	R1/2	G1/2	14	30,5	24	41

## Фитинги Мод. S2510

Sprint®



## РАЗМЕРЫ


Мод.	A1	A2	H1	H2	L	SW	Вес (г)
<b>S2510 1/8-1/4</b>	R1/8	R1/4	7,5	11	23,5	14	14
<b>S2510 1/8-3/8</b>	R1/8	R3/8	7,5	11,5	24	17	22
<b>S2510 1/4-3/8</b>	R1/4	R3/8	11	11,5	27,5	17	19
<b>S2510 1/4-1/2</b>	R1/4	R1/2	11	14	30,5	22	33
<b>S2510 3/8-1/2</b>	R3/8	R1/2	11,5	14	31	22	36

## Фитинги Мод. 2541

Sprint®



Поворотные




## РАЗМЕРЫ

Мод.	A	B	H	L	SW	SW1	Вес (г)
<b>2541 1/8-1/8</b>	G1/8	G1/8	5,5	28	13	14	17
<b>2541 1/4-1/4</b>	G1/4	G1/4	7	31,5	17	14	26
<b>2541 3/8-3/8</b>	G3/8	G3/8	8	34	20	19	39

## Фитинги Мод. S2010

Sprint®




## РАЗМЕРЫ

Мод.	A	E	H	SW	Вес (г)
<b>S2010 1/8</b>	R1/8	11,5	7,5	9	9
<b>S2010 1/4</b>	R1/4	13,5	11	12	17
<b>S2010 3/8</b>	R3/8	15,5	11,5	14	25
<b>S2010 1/2</b>	R1/2	16	14	16	47

## Фитинги Мод. S2020

Sprint®




## РАЗМЕРЫ

Мод.	A	B	E	H	M	SW	Вес (г)
<b>S2020 1/8-1/8</b>	R1/8	G1/8	11,5	8,5	19	11	16
<b>S2020 1/4-1/4</b>	R1/4	G1/4	15	11	23	13	27
<b>S2020 3/8-3/8</b>	R3/8	G3/8	15	11,5	25	15	33
<b>S2020 1/2-1/2</b>	R1/2	G1/2	17,5	14	31,5	20	62

Фитинги Мод. S2050

Sprint®




РАЗМЕРЫ

Мод.	A	B	E	H	L	M	SW	Вес (г)
<b>S2050 1/8-1/8</b>	R1/8	G1/8	11,5	8,5	37	19	12	14
<b>S2050 1/4-1/4</b>	R1/4	G1/4	15	11	46	23	13	44
<b>S2050 3/8-3/8</b>	R3/8	G3/8	15	11,5	48,5	25	16	59
<b>S2050 1/2-1/2</b>	R1/2	G1/2	17,5	14	60,5	31,5	20	81

Фитинги Мод. S2060

Sprint®




РАЗМЕРЫ

Мод.	A	B	E	H	M	SW	Вес (г)
<b>S2060 1/8-1/8</b>	R1/8	G1/8	11,5	8,5	19	12	31
<b>S2060 1/4-1/4</b>	R1/4	G1/4	15	11	23	13	38
<b>S2060 3/8-3/8</b>	R3/8	G3/8	15	11,5	25	16	51
<b>S2060 1/2-1/2</b>	R1/2	G1/2	17,5	14	31,5	20	88

Фитинги Мод. S2070

Sprint®




РАЗМЕРЫ

Мод.	A	B	E	H	L	M	SW	Вес (г)
<b>S2070 1/8-1/8</b>	R1/8	G1/8	11,5	8,5	37	19	12	30
<b>S2070 1/4-1/4</b>	R1/4	G1/4	15	11	46	23	13	36
<b>S2070 3/8-3/8</b>	R3/8	G3/8	15	11,5	48,5	25	16	51
<b>S2070 1/2-1/2</b>	R1/2	G1/2	17,5	14	60,5	31,5	20	89

Фитинги Мод. S2080

Sprint®




РАЗМЕРЫ

Мод.	A	E	H	SW	Вес (г)
<b>S2080 1/8</b>	R1/8	11,5	7,5	9	14
<b>S2080 1/4</b>	R1/4	13,5	11	12	31
<b>S2080 3/8</b>	R3/8	15,5	11,5	14	50
<b>S2080 1/2</b>	R1/2	16	14	16	63

## Фитинги Мод. S2090

Sprint®




## РАЗМЕРЫ

Мод.	A	B	E	H	M	SW	Вес (г)
<b>S2090 1/8-1/8</b>	R1/8	G1/8	11,5	8,5	19	12	22
<b>S2090 1/4-1/4</b>	R1/4	G1/4	15	11	23	13	16
<b>S2090 3/8-3/8</b>	R3/8	G3/8	15	11,5	25	16	59
<b>S2090 1/2-1/2</b>	R1/2	G1/2	17,5	14	31,5	20	80

## Заглушки Мод. 2612

Фитинги с уплотнительным кольцом NBR

Новые модели




## РАЗМЕРЫ

Мод.	A	L	SW	Вес (г)
<b>2612 M5</b>	M5	5,5	2	1
<b>2612 M7</b>	M7	7	4	2
<b>2612 1/8</b>	G1/8	8,5	4	5
<b>2612 1/4</b>	G1/4	9,5	6	9
<b>2612 3/8</b>	G3/8	10,5	8	17
<b>2612 1/2</b>	G1/2	11,5	12	25

## Заглушки Мод. S2610

Sprint®




## РАЗМЕРЫ

Мод.	A	L	SW	Вес (г)
<b>S2610 1/8</b>	G1/8	7,5	4	3
<b>S2610 1/4</b>	G1/4	9	6	6
<b>S2610 3/8</b>	G3/8	10	8	12
<b>S2610 1/2</b>	G1/2	11	10	21

## Заглушки Мод. S2615

Sprint®



## РАЗМЕРЫ

Мод.	A	L	SW	Вес (г)
<b>S2615 1/8</b>	R1/8	8	5	2
<b>S2615 1/4</b>	R1/4	10	7	6
<b>S2615 3/8</b>	R3/8	10	8	12